

Skyddsfaktor	Filtrerande halvmask			Halvmask			Helmask			Fläktassisterat skydd med hjälm eller huva			Fläktassisterat skydd med mask			Tryckluftsapparater									
	Filterklass EN 149:2001 EN 149:2001 + A1 2009			Filterklass EN 140:1999 EN 141:1990 EN 143:2000			Filterklass EN 136:1998 EN 141:1990 EN 143:2000			Filterklass EN 12941:1999			Filterklass EN 12942:1999			Huva eller hjälm/slang EN14594:2005			Masker/slang EN 14594:2005			Bärbar trycklufts- apparat EN 137: 1993			
	F F P 1	F F P 2	F F P 3	P 1	P 2	P 3	P 1	P 2	P 3	T H P 1	T H P 2	T H P 3	T M P 1	T M P 2	T M P 3	1A 1B	2A 2B	3A 3B	2A 2B	3A 3B	4A 4B				
																									Tillräcklig
2000																								2000 *	2000
1000																									
500																									
200																									
100																									
50																									
30																									
20																									
16,5																									
15																									
12,5																									
10																									
5																									
4	4	10	20	4	10	20	4	15	5	20	200	10	100	1000	10 *	50 *	200 *	50 *	200 *	2000 *					
3																									
2																									
1																									
	Tabellen anger tilldelade skyddsfaktorer.																								
	Tilldelade skyddsfaktorer enligt Arbetsmiljöverket, dessa baseras på arbetsplatsmätningar.																								
	[* Nominell skyddsfaktor enligt EN standarder.																								